

CONTROLLER WINDOWS CE



Controller per applicazioni topografiche e uso GIS

- Windows CE.net
- Processore 520 MHz
- Tecnologia Bluetooth
- Touch screen

It's time.

Controller Windows CE compatto e leggero ...

Il Topcon FC-200 è la soluzione ideale per chi desidera un controller compatto e leggero senza rinunciare alle caratteristiche di robustezza ed impermeabilità fondamentali per l'utilizzo in campagna.

Grazie al sistema operativo Windows CE.NET, di cui si avvale, offre all'utente un'interfaccia touch screen semplice ed intuitiva.

Il suo design ergonomico è stato studiato per adattarsi perfettamente a tutte le esigenze di utilizzo, garantendo la massima stabilità sia in mano al rilevatore che fissato all'asta o al treppiede.

Processore performante e display a colori ...

L'FC-200 è dotato di processore Intel Xscale a 520 MHz che garantisce velocità elevata agli applicativi software installati.

Standard ha una memoria di 256/512 Mb di Ram, espandibili tramite Compact Flash e SD, da inserire nei due slot integrati.

Il suo display TFT a colori 320x240 QVGA Touch screen consente un'ottima visibilità anche in condizioni di forte luminosità; grazie alla retroilluminazione è possibile il suo utilizzo anche al buio.

Tecnologia Bluetooth per strumento topografico e GPS ...

Il controller è dotato di una tastiera semplificata, porta seriale RS-232 a 9 pin, porta USB e porta USB2.

Viene fornito con batteria al Litio Ione per un'operatività fino a 14 ore.

Tramite il Bluetooth è possibile collegare l'FC-200 agli strumenti topografici e GPS predisposti senza la necessità di usare scomodi cavi.

Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, inc. Ogni utilizzo di questi marchi da parte di Topcon è autorizzato mediante un'apposita licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
©2006 Topcon Corporation Tutti i diritti riservati 09/07



SPECIFICHE TECNICHE

FC-200

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni:	18x10x6 (cm)
Peso:	500g incluso batteria
Temperatura Operativa:	da -20°C a +60°C
Temperatura di stoccaggio:	da -30°C a +70°C
Protezione:	all'acqua e alla polvere
Batteria	batteria removibile al litio ione, ricaricabile
Durata Batteria	fino a 14 ore
Alimentazione esterna	si

CPU E VIDEO

Display:	320x240 QVGA TFT Touch screen
Retroilluminazione:	si
Tastiera:	7 tasti e tastiera virtuale
Sistema Operativo:	MS Windows CE.Net
Microprocessore:	Intel X-Scale
Velocità Processore:	520 MHz

MEMORIA E COMUNICAZIONI

Memoria	256/512MB RAM (espandibile)
Espansione di Memoria	tramite Compact Flash e SD
Comunicazione Bluetooth	si
Porte di Comunicazione	RS-232 serial (9pin) USB USB2
Modem radio	2.4 GHz (opzionale)
Audio	microfono incorporato



Topcon Europe Positioning B.V.

Essebaan 11 • 2908 LJ Capelle a/d IJssel • Paesi Bassi
Telefono: +31 (0) 10 - 4585077 • Fax: +31 (0) 10 - 2844941
E-mail: survey@topcon.eu • www.topcon.eu

Distributore per l'Italia:



GEOTOP srl

Via Breccie Bianche, 152 • 60131 Ancona
Tel.: 071/213251 • Fax 071/21325282
e-mail: info@geotop.it • www.geotop.it